PUROZONE

SANIFICATORE

FARO

EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

PUROZONE
SANIFICATORE

La soluzione **Made in Italy** naturale, affidabile, completa e sicura per disinfettare l'aria, l'ambiente e le superfici. **Potente, efficace, compatto**, la perfetta tecnologia per l'igiene, la prevenzione e sicurezza dello studio odontoiatrico.

PROTEGGI I TUOI PAZIENTI, I TUOI COLLABORATORI E TE STESSO.

SANIFICA	L'aria e le superfici degli ambienti interni da agenti patogeni quali funghi, batteri, muffe, virus e allergeni.
DISINFESTA	Repellente naturale contro insetti, mosche, zanzare, cimici, scarafaggi, pulci, tarme e acari della polvere.
IGIENIZZA	Purifica ogni materiale, neutralizza gli odori e rigenera l'aria.

QUATTRO MOTIVI PER SCEGLIERE FARO PUROZONE

1. ECOLOGICO	senza detergenti chimici.
2. EFFICACE	su aria e superfici nascoste.
3. SICURO	per gli oggetti, le persone, gli animali e l'ambiente.
4. CERTIFICATO	dalla Food and Drug Administration e dal Ministero della Salute l'ozono è identificato come "presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc." e autorizzato dal DPMC di Marzo 2020.

TRACCIABILITÀ COMPLETA

Stampante integrata per riprodurre su carta termica il report del ciclo eseguito con le principali informazioni per le autorità competenti: modello di macchina, data, ora di inizio e fine ciclo, esito dello stesso. È inoltre possibile stampare il totale di ore e cicli eseguiti da PurOZONE.

PRATICO

PurOZONE gestisce in autonomia la quantità di ozono e la durata ottimali per ogni ciclo di sanificazione, senza alcun intervento dell'operatore. **Riconverte** inoltre l'**eccesso in ossigeno** senza rischi e senza residui.

TRE TIPOLOGIE DI CICLI PER TUTTE LE ESIGENZE

STANDARD	Viene raggiunta la concentrazione ottimale di ozono (**saturazione**) e viene mantenuta per 20 minuti (**tempo di stabilizzazione**), si avvia poi il processo di riduzione dell'ozono in eccesso.
RAPIDO	Viene raggiunta la concentrazione ottimale di ozono e viene mantenuta per il tempo impostato da 1 a 20 minuti, a discrezione dell'operatore, si avvia poi il processo di riduzione dell'ozono in eccesso. Consigliato in ogni intervallo di trattamento.
MANUALE	La macchina produce ozono fino a interruzione manuale da parte dell'operatore.

1.	**PREMERE IL TASTO VERDE**	**ATTENDERE IL SEGNALE ACUSTICO**	**USCIRE DALLA STANZA**
2.	**ATTENDERE IL TEMPO NECESSARIO PER L'EMISSIONE DI OZONO*** 20 minuti – tempo di stabilizzazione consigliato per la sanificazione		
3.	**RIDUZIONE DELL'OZONO IN OSSIGENO** attendere il segnale acustico e rientrare nella stanza		

*Tempo consigliato dal Ministero della Salute Italiano per il mantenimento del livello ottimale di ozono. Non si riferisce alla durata totale del ciclo che dipende dall'ambiente in cui viene utilizzata la macchina.

CARATTERISTICHE TECNICHE**

TECNOLOGIA	Generatore a effetto corona con piastre in ceramica – 50 Hz
DIMENSIONI (LxWxH)	380x175x120 mm
DIMENSIONI DISPLAY	0,96 Pollici
CONSUMO	max 120 W
ALIMENTAZIONE	220V 50/60Hz
OSSIGENO GENERATO	3,5 gr/h
DURATA CICLO STANDARD	45 min** per una stanza di 20mq
PESO	5,2 Kg

Dati tipici soggetti a tolleranza. Conforme alle Direttive 2014/35 UE - 2014/30 UE.
**La durata totale del ciclo dipende dall'ambiente in cui viene utilizzata la macchina.

CE
Dispositivo Medico conforme alla direttiva 93/42/CEE

M92000704_rev0_ITA

FARO
EXPERIENCE AND INNOVATION SINCE 1948

FARO S.p.A.
Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
comm.italia@faro.it

FARO FRANCE
venue de l'Europe - 71 210 ECUISSES France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

INFO LINE: