TEST
ET INDICATEURS

Fiabilité des résultats, praticité d'utilisation et informations immédiates.

La gamme complète de tests pour le contrôle de la stérilisation en autoclave. Le test **Bowie & Dick**, **Helix** et les **Indicateurs chimiques** vérifient la bonne pénétration de la vapeur à l'intérieur de la charge de stérilisation, ce qui permet de garantir des performances opérationnelles adéquates.

BOWIE & DICK TEST

Bowie & Dick test vérifie la pénétration complète de la vapeur dans les **charges poreuses** comme des gazes, des bandages, des blouses et des tissus.
Classification en conformité avec la norme ISO 11140-1: Classe 2

HELIX TEST

Helix test vérifie la bonne pénétration de la vapeur des **corps à lumière étroite** comme les turbines et les contre-angles. **Fabriqué en accord avec la norme EN 867-5**

INDICATEURS CHIMIQUES DE CLASSE 5

Indicateurs chimiques de classe 5 vérifient l'efficacité du processus de stérilisation, en analysant les variables critiques comme le temps, la température et la présence de vapeur.
Classification en conformité avec la norme ISO 11140-1: Classe 5

CONSIGNES D'UTILISATION

TEST	FONCTION	PÉRIODICITÉ	TYPOLOGIE DE CYCLE
BOWIE & DICK	Vérifier la bonne pénétration de la vapeur dans les corps poreux	• Quotidienne / Au début de chaque campagne de stérilistion • En cas de déplacement de l'autoclave • Après une réparation ou une opération de maintenance	• Cycle de type B à 134°C pendant 3,5 minutes
HELIX TEST	Vérifier la bonne pénétration de la vapeur dans les corps à lumière étroite	• Quotidienne / Au début de chaque campagne de stérilistion • En cas de déplacement de l'autoclave • Après une réparation ou une opération de maintenance	• Cycle de type B à 134°C pendant 3,5 minutes • Cycle de type B à 121°C pendant 15 minutes
INDICATEURS CHIMIQUES	Vérifier l'efficacité du processus de stérilisation	Un indicateur simple par emballage pour chaque charge de stérilisation	• Cycle de type B à 134°C pendant 3,5 minutes • Cycle de type B à 121°C pendant 15 minutes

CE
Dispositif Médical conforme aux directives 93/42/EEC

M92000257FR_REV.0

EXPERIENCE AND INNOVATION SINCE 1948

FARO S.p.A.
Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
export@faro.it

FARO FRANCE
Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

INFO LINE: