INTUITIF, INTERACTIF, RAPIDE ET ERGONOMIQUE

NISEA EST L'AUTOCLAVE FARO DE CLASSE B TOUTES OPTIONS, CAPABLE DE SATISFAIRE LES BESOINS PROFESSIONNELS LES PLUS AVANCÉS EN MATIÈRE DE STÉRILISATION.

M92002260 REV.03_FRA

NISEA

AUTOCLAVE

EXPERIENCE AND INNOVATION SINCE 1948

CE 0051 MD

INFO LINE:

DUERR DENTAL FARO STERILIZATION S.r.l.
Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) ITALY

DISTRIBUTEUR OFFICIAL: FARO S.p.A.
via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
export@faro.it

FARO FRANCE
Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSESS
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

EXPERIENCE AND INNOVATION SINCE 1948

NISEA
AUTOCLAVE

CONVIVIAL

INTERFACE INTUITIVE
L'écran couleur tactile haute définition de 5", caractérisé par un graphisme intuitif, rend l'utilisation de NISEA Premium parfaitement claire et simple.

INTERACTIVE

IMPRIMANTE EXTERNE
En plus des données du cycle, l'imprimante externe vous permet d'imprimer des étiquettes avec des ***codes à barres*** contenant toutes les informations concernant les cycles effectués pour l'étiquetage des sachets.

TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
Les données du cycle et les rapports associés sont automatiquement enregistrés dans la mémoire interne et peuvent être téléchargés en format numérique (PDF) via **USB**, **Ethernet** et **Wi-Fi** (en option), ou bien au format papier, en utilisant l'imprimante externe dédiée (en option).

GESTION UTILISATEUR
Grâce au système de gestion utilisateur, il est possible d'identifier les opérateurs utilisant l'autoclave, en les associant aux cycles effectués.

ERGONOMIQUE

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT FACILES
NISEA a été conçu pour simplifier les opérations de chargement et d'évacuation de l'eau ainsi que de déchargement des instruments, dans le but de faciliter au maximum la gestion du cycle de stérilisation.

POMPE DE CHARGEMENT INTÉGRÉE
Grâce à la pompe de chargement intégrée et aux embouts placés à l'avant, les opérations de chargement et de déchargement sont pratiques et rapides.

PORTE MOTORISÉE
L'ouverture et la fermeture motorisée de la porte rend pratique et sûre l'opération de chargement et de déchargement des instruments.

RAPIDE

CYCLE B-FLASH
En vertu des activités d'optimisation du cycle thermodynamique, NISEA réalise des cycles dans des délais brefs, tout en limitant les consommations d'eau. Le cycle B-Flash, permet d'effectuer des cycles de classe B dans des délais plus rapides, en conservant toutes les qualités de cette typologie de cycle.

DEUX NOUVEAUX CYCLES RAPIDES POUR UNE STÉRILISATION RAPIDE ET SÛRE

CYCLE FAST S
Conçu pour la stérilisation de **matériaux non emballés, instruments solides, cavités simples** (ex. gobelets ou récipients) et **instruments dentaires** (contre-angles et turbines) - jusqu'à un maximum de **2,2 kg** en environ **20 à 21 minutes**.

CYCLE QUICK S
Conçu pour la stérilisation de **matériaux solides non emballés (prêts à l'emploi, hors instruments dentaires** - turbines et contre-angles) - jusqu'à un maximum de **1,0 kg** en environ **13 minutes**.



FILTRE ANTIPOUSSIÈRE
Le filtre antipoussière protège NISEA contre les impuretés présentes dans l'air, en évitant de compromettre le système de refroidissement (vannes, ventilateurs et radiateurs) et en préservant sa fonctionnalité.

CAPTEUR DE CONDUCTIBILITÉ
Conçu pour préserver l'efficacité de l'autoclave et éviter des détériorations causées par le calcaire, le capteur de conductibilité vérifie la qualité de l'eau afin de garantir le bon fonctionnement de la machine dans le temps.

DÉMARRAGE PROGRAMMÉE
La possibilité de programmer le cycle de stérilisation en-dehors de l'horaire de travail permet une plus grande souplesse et efficacité dans la gestion du temps et des coûts.

PUISSANCE DE SÉCHAGE AUGMENTÉE
NISEA a été développée pour garantir un séchage précis et efficace dans n'importe quelle condition et avec n'importe quelle typologie de charge.

AUGMENTATION DU TEMPS DE SÉCHAGE
Possibilité d'allonger le temps de séchage des cycles disponibles en cas de charge particulièrement difficile.

CYCLE DE SÉCHAGE
Disponibilité du cycle de séchage uniquement pour des charges difficiles et des conditions environnementales non optimales.

ÉQUIPEMENTS

TRAÇABILITÉ
- Connexion USB
- Connexion Ethernet
- Prédisposition connexion Wi-Fi (en option)
- Prédisposition impression cycles
- Prédisposition impression étiquettes codes-barres
- Gestion utilisateur

DÉCHARGEMENT ET CHARGEMENT
- Chargement de l'eau frontal
- Chargement de l'eau frontal d'urgence
- Évacuation de l'eau du réservoir de déchargement frontal
- Évacuation de l'eau du réservoir de chargement frontal
- Connexion au réseau hydrique

STANDARD
- Capteur de conductibilité de l'eau
- Filtre antipoussière
- Démarrage programmée
- Augmentation du temps de séchage
- Mémorisation du dernier cycle
- Mémorisation du dernier test
- Porte-plateau (étagères) et plateau 5+5
- Prédisposition tiroirs chirurgicaux 3

EN OPTION

DISTILLATEUR
Système de purification de l'eau rapide et efficace.

WI-FI
Prédisposition à la connexion Wi-Fi.

IMPRIMANTE EXTERNE
Imprimante destinée à l'imprimante des cycles et des étiquettes avec codes-barres.

PORTE-PLATEAU
Porte-plateau avec 3 ou 5 niveaux (prédisposé pour des tiroirs chirurgicaux).

PLATEAU
Plateaux pour positionnement chargement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES		NISEA 18	NISEA 23
	TENSION D'ALIMENTATION	220V – 60 Hz / 230V – 50/60 Hz / 240V – 50 Hz	
	TENSION MAXIMUM ABSORBÉE	8.9 A	9.6 A
	PUISSANCE MAXIMUM ABSORBÉE	2050 W	2200 W
	DIMENSIONS EXTERNES	493x484x654 mm	
	POIDS	57 Kg	61 Kg
	DIMENSIONS DE LA CHAMBRE	250 x 370 mm	250 x 450 mm
	MATÉRIAU DE LA CHAMBRE	Acier inox	
	VOLUME DU RÉSERVOIR DE CHARGEMENT	5,2 litres	
CHARGES	CHARGEMENT MAXIMUM SOLIDE NON MIS SOUS ENVELOPPE (cycle Standard)	5,5 Kg	6,5 Kg
CHARGES	CHARGEMENT MAXIMUM SOLIDE MIS SOUS ENVELOPPE (cycle Standard)	3,5 Kg	4 Kg
CHARGES	CHARGEMENT MAXIMUM POREUX (cycle Standard)	1,5 Kg	2 Kg
CHARGES	CHARGEMENT MAXIMUM SOLIDE MIS SOUS ENVELOPPE (cycle B-Flash)	0,5 Kg	0,7 Kg
CHARGES	CHARGEMENT MAXIMUM POREUX (cycle B-Flash)	0,2 Kg	0,3 Kg
DURÉE DU CYCLE*	CYCLE 134°C - STANDARD	39'	43'
DURÉE DU CYCLE*	CYCLE 134°C - PRION	53'	55'
DURÉE DU CYCLE*	CYCLE 121°C - STANDARD	50'	53'
DURÉE DU CYCLE*	CYCLE B-FLASH	26'	28'
DURÉE DU CYCLE*	AUTONOMIE CYCLES	9	8
NOUVEAU		**NISEA 18**	**NISEA 23**
CHARGES	**CYCLE FAST S** CHARGE MAX. DE SOLIDES NON EMBALLÉS	2,2 Kg	2,2 Kg
CHARGES	**CYCLE QUICK S** CHARGE MAX. DE SOLIDES NON EMBALLÉS	1 Kg	1 Kg
DURÉE DU CYCLE**	FAST S - 1 KG	18'	18'
DURÉE DU CYCLE**	FAST S - 2,2 KG	20'	21'
DURÉE DU CYCLE**	QUICK S - 0,5 KG	12'	12'
DURÉE DU CYCLE**	QUICK S - 1 KG	13,5'	13'

* Valeurs moyennes incluant la phase de pré-chauffage et de séchage quand le chargement est à son maximum.
** Données pour machine chaude, séchage inclus.
Normes de référence: EN 13060 / EN 61010-1 / EN 61326 / EN 61010-2-40.