

// CATALOGO GENERALE



SOLUZIONI PER L'ODONTOIATRIA
ED IL LABORATORIO



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

L'ECCELLENZA PER PASSIONE





La nostra azienda è nata per amore
dal sogno di mio nonno ed ancora oggi,
dopo oltre 70 anni, è amata come il primo giorno.
È un bene prezioso che riempie le nostre vite
di orgoglio per la sua lunga storia di prestigio
tutto italiano, per le innovazioni tecnologiche, per
il supporto che il nostro prodotto fornisce
al lavoro di ogni dentista.

Ho scelto di accettare la sfida di accompagnare
l'azienda nel proprio percorso perché è parte di
me da quando, bambina, giocavo per i corridoi,
in officina e sul piazzale. Oggi appartiene al mio
presente, chiedendomi tanto ma riempiendo il
mio cuore di altrettante soddisfazioni; domani
sarà parte del mio futuro, perché questa sarà
sempre la mia casa.

Cristina Cesari Favonio
General Manager



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERALE

Il rapporto commerciale tra FARO e il cliente è regolato esclusivamente dalle seguenti condizioni di vendita che annullano e sostituiscono tutti gli accordi precedenti. In caso di contestazione il Tribunale di competenza è quello di Monza.

RESPONSABILITÀ

FARO, tranne nei casi di dolo o colpa grave, non è responsabile per danni diretti e indiretti derivanti da ritardata o mancata consegna del prodotto o da non completa corrispondenza della merce alle specifiche pubblicate nel catalogo o nel sito internet.

Le informazioni indicate sulla documentazione commerciale sono di carattere generale, per le specifiche tecniche dei prodotti invitiamo i clienti a contattare direttamente FARO o i rivenditori autorizzati.

PREZZI

I prezzi sono da considerarsi franco fabbrica e, se non diversamente concordato, le spese di trasporto sono a carico del cliente.

ORDINI

Gli ordini devono essere trasmessi in forma scritta a mezzo posta elettronica all'indirizzo [mail comm.italia@faro.it](mailto:comm.italia@faro.it). Richieste particolari relative ai prodotti, quali colori speciali o personalizzazioni, saranno valutate e soggette a costi aggiuntivi.

Il minimo importo fatturabile è di Euro 100,00, in caso l'ordine abbia un importo inferiore, FARO spedisce solo su richiesta del cliente addebitando in fattura un costo addizionale di Euro 20,00 per spese amministrative.

L'ordine si intende acquisito solo dopo l'invio della conferma d'ordine, se il cliente non riceve la conferma d'ordine entro 48 ore, può contattare l'ufficio commerciale al n. +39 039 68 78 1 o a mezzo mail all'indirizzo comm.italia@faro.it.

SPEDIZIONE

La merce che viaggia con corriere scelto dal cliente, viaggia a rischio e pericolo del cliente. FARO garantirà a pagamento la riparazione del materiale danneggiato e sarà cura del cliente rivalersi sul proprio spedizioniere.



TEMPI DI CONSEGNA

La data di spedizione indicata sulla conferma d'ordine si intende data di partenza dal magazzino FARO ed è da ritenersi indicativa. Eventuali ritardi non potranno essere considerati causa di richiesta di rimborso o di risoluzione del contratto di vendita.

PAGAMENTI

Il mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura comporterà l'addebito di interessi ai sensi dei decreti legislativi 231/02, 192/2012 (direttiva Comunitaria 2011/07/UE).

RESI MERCE

FARO si riserva il diritto di non accettare rientri di materiale se non preventivamente autorizzato. Ogni richiesta di autorizzazione al reso deve essere richiesta entro 8 giorni dal ricevimento della merce all'ufficio commerciale al n. tel. +39 039 68781. Il prodotto reso senza autorizzazione verrà respinto e rispedito al cliente con spese di trasporto a suo carico.

Il materiale reso a FARO deve essere rispedito nel suo imballo originale e le spese di trasporto saranno a carico del cliente. Sul documento di trasporto deve essere indicato il n. di autorizzazione al reso. FARO si riserva il diritto di dedurre il costo di gestione pratica e, nel caso in cui il prodotto reso risulti danneggiato o manomesso, anche i costi della riparazione dall'importo della nota di accredito.

RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI

L'invio di merce in riparazione o sostituzione presso FARO deve essere preventivamente autorizzata tramite richiesta a mezzo modulo RMA che dovrà pervenire a mezzo fax al n. +39 039 6878515 o all'indirizzo mail service@faro.it. Il servizio post vendita comunicherà al cliente il numero da indicare sul documento di reso. I prodotti devono essere inviati correttamente imballati e con documento indicante il n. di autorizzazione e la causale "reso per riparazione".



SOLUZIONI PER L'ODONTOIATRIA
ED IL LABORATORIO

Le **sei linee di prodotti** che produciamo e commercializziamo offrono una **scelta completa di soluzioni** per l'allestimento dello studio medico odontoiatrico ed il laboratorio. L'**illuminazione** include diversi modelli di lampade operatorie e plafoniere, realizzate con tecnologia LED. I **set di applicazione**, indispensabili per il posizionamento delle lampade e dei relativi accessori sul riunito dentale e all'interno dello studio; la **sterilizzazione**, che comprende autoclavi di classe B, distillatori, sigillatrici, vasche ultrasuoni, prodotti per il confezionamento, test e indicatori; gli **strumenti da studio**, quali turbine, le siringhe, i contrangoli e manipoli. Una linea completa di componenti, accessori e ricambi destinata ai riuniti dentali e, infine, la **strumentazione da laboratorio**, con motori e manipoli.

Siamo inoltre in grado di **personalizzare i nostri prodotti** per soddisfare specifiche richieste. Per un progetto personalizzato contattate il nostro Servizio Clienti.



INDICE

DEI PRODOTTI



ILLUMINAZIONE
ODONTOIATRICA

PAG. 11



SET DI APPLICAZIONI
E COMPLEMENTI

PAG. 47



STERILIZZAZIONE E
CONFEZIONAMENTO

PAG. 71



STRUMENTAZIONE
DA STUDIO

PAG. 75




COMPONENTI
PER RIUNITO

PAG. 81



STRUMENTI DA
LABORATORIO

PAG. 87



TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA E LAVORAZIONI ARTIGIANALI

Ci prepariamo ad affrontare i cambiamenti con positività ed entusiasmo. Sviluppiamo le nostre abilità e capacità personali con training formativi e attività di aggiornamento.

La formazione ha un ruolo importante: la responsabilità per ciò che facciamo è la base solida su cui poggia il nostro impegno quotidiano.

Lavoriamo con la passione e l'umiltà che costituiscono da sempre i fondamenti della nostra azienda. Traduciamo le esigenze dei professionisti in prodotti innovativi grazie all'unione di tecnologie all'avanguardia e di accurate tecniche di lavorazione artigianale. La curiosità, lo spirito di osservazione, la creatività e la competenza, ci consentono di crescere e migliorare ogni giorno.

VALORI CONDIVISI

L'eccellenza dei nostri prodotti è garantita soprattutto dalla grande passione che anima tutti noi. I valori in cui crediamo si riflettono nei dettagli di ogni singolo prodotto che esce dalle nostre linee di assemblaggio.

OBBIETTIVO QUALITÀ TOTALE LE CERTIFICAZIONI

La qualità, la sicurezza, l'efficacia e l'affidabilità dell'intera produzione FARO sono controllate in ogni fase del flusso produttivo. Dal 1998 il sistema di qualità FARO è certificato secondo i rigorosi standard delle normative ISO 9001 e EN ISO 13485.




RICERCA, SVILUPPO ESPERIENZA E RINNOVAMENTO

Innovare, per noi, significa saper anticipare le esigenze dei nostri clienti: un cammino continuo il cui obiettivo è lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia per l'allestimento dello studio odontoiatrico e del laboratorio. La ricerca tecnologica svolta dal reparto Ricerca e Sviluppo consente al nostro Ufficio Tecnico di progettare prodotti apprezzati in tutto il mondo. Una grande esperienza in quotidiano divenire, il cui risultato esprime al meglio l'orgoglio di un prodotto interamente realizzato in Italia.

DIETRO LA TECNOLOGIA

Il cuore delle apparecchiature FARO è un concentrato di tecnologia italiana allo stato dell'arte, alla base del quale c'è l'impegno costante e quotidiano di tante persone che lavorano per plasmare prodotti di eccellenza, pensati sulle reali necessità ergonomiche del medico e del paziente.








FARO // CATALOGO GENERALE

SOLUZIONI PER L'ODONTOIATRIA
ED IL LABORATORIO



ILLUMINAZIONE
ODONTOIATRICA

NOVITÀ



B75

UN UNICO DISPOSITIVO, DUE FUNZIONI INTEGRATE: CHIRURGICA E DENTALE

B75 è una **novità rivoluzionaria nel campo dell'illuminazione** dentale: una **lampada odontoiatrica** che **integra** la **funzione dentale** con quella **chirurgica** in un unico dispositivo.


Con B75, FARO mette a disposizione degli **odontoiatri** una **lampada scialitica** studiata appositamente per il settore dentale che disegna un nuovo modo di gestire le attività di tutto lo studio, attraverso un unico dispositivo, in un unico ambiente, sempre connesso e pronto all'uso.



Dispositivo Medico
FARO S.p.A.: Via Faro, 15
20876 Ornago (Italy)

FUNZIONE DENTALE

- FINO A 50.000 LUX
ALLA DISTANZA DI 700MM
- CRI 98
- ILLUMINAMENTO DIMMERABILE




**4 TEMPERATURE DI COLORE
CON FUNZIONE COMPOSAVE**



FUNZIONE CHIRURGICA

- FINO A 110.000 LUX ALLA DISTANZA DI 1M
- ILLUMINAZIONE MASSIMA
160.000 LUX A 800MM
- CRI 98
- ILLUMINAMENTO DIMMERABILE



**TEMPERATURA COLORE FISSA
E FUNZIONE COMPOSAVE**



B75



PREDISPOSTA PER TELECAMERA DIGITALE
INTEGRATA: PUÒ ESSERE DOTATA, ANCHE
DOPO L'INSTALLAZIONE,
DI UNA **TELECAMERA DIGITALE 4K.**

INDUSTRIA
4.0

B75 è predisposta per **accogliere una telecamera digitale 4K** che permette una pratica odontoiatrica più precisa, affidabile e confortevole.

Ideale per fotografare, filmare, confrontare e condividere foto e video sia live che a distanza.

Il comando a pedale consente di non interrompere la procedura né distogliere l'attenzione dal campo operativo.

CARATTERISTICHE

- Software nativo facile e intuitivo per Windows e Mac
- Accesso e condivisione del materiale video e fotografico via mail su qualsiasi device, senza necessità di video editing
- Comando a pedale o Wireless (opzionale)

MASSIMA RISOLUZIONE	4K
FORMATO VIDEO	MP4
FORMATO FOTO	JPG
OTTICA DI SERIE	25 mm



B75 E THEIATECH®

DUE SORGENTI DI ILLUMINAZIONE
SINCRONIZZATE E BILANCIATE
PER RIDURRE
L'AFFATICAMENTO VISIVO

5000K | FINO A 1500 LUX



L'integrazione di 54 LED nel braccio posteriore di B75 permette la sincronizzazione dell'intensità luminosa delle due sorgenti e crea una visione bilanciata nella zona pre-operatoria riducendo così l'affaticamento visivo e posturale di medico, assistente e paziente dovuto alle repentine variazioni di luce e posizione.

DESIGN E TECNOLOGIA

**DOPPIO SPOT CON
TECNOLOGIA A LED DI
ULTIMA GENERAZIONE**

**LED GESTITI
ELETTRONICAMENTE IN
MODO INDIPENDENTE
PER LA MASSIMA
AFFIDABILITÀ**

**TECNOLOGIA A LED ASSICURA
COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI
E ALTA EFFICIENZA ENERGETICA**



Rotazione della Testata

> 360° per garantirne il corretto e veloce posizionamento dello spot



Testata sigillata

resistente ai graffi grazie a un trattamento con nanotecnologia



Display touch a colori per la gestione delle funzioni di lavoro, delle impostazioni e del service



Sensore ottico touchless

personalizzabile per facilitare il controllo e ridurre i rischi di contaminazione crociata



Maniglie

estraibili e autoclavabili



Braccio a pantografo

bilanciato per garantire una movimentazione semplice

CARATTERISTICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

- RIUNITO
- SOFFITTO
- PARETE
- PAVIMENTO
- STATIVO SU RUOTE

BREVETTI

- **BREVETTI DI INVENZIONE**
Pat. Pend. IT 102023000009342
Pat. Pend. IT 102023000009318
Pat. Pend. EP20172786.4
Pat. 1847726
- **BREVETTI DESIGN**
dal 015020984-0001 al 015020984-0004


OPZIONI DI COMANDO

- **SENSORE OTTICO AVANZATO CON:**
 - Sistema di auto calibrazione rispetto alla luce ambiente.
 - Memorizzazione delle funzioni maggiormente utilizzate.
 - Possibilità di modificare e personalizzare la distanza di lettura del sensore o disattivarlo.

	CHIRURGICA			DENTALE		
TEMPERATURA DI COLORE	5000K	COMPOSARE	4000K	5000K	5700K	COMPOSARE
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	48VDC (con alimentatore medicale 110-240VAC 50/60Hz)					
POTENZA ASSORBITA MAX	60 Va • (60 VA - 74VA)*			24 VA • (24VA - 40VA)*		
DIMENSIONI SPOT	Ø 250			200x100		
ILLUMINAMENTO (LUX) MASSIMO	110.000 (alla distanza di 1 m) 160.000 (alla distanza di 800 mm)	11.000 (alla distanza di 1 m)	50.000 (alla distanza di 700 mm)			11.000 (alla distanza di 700 mm)
ILLUMINAMENTO (LUX) MINIMO	12.000 (alla distanza di 1 m)			6.000 (alla distanza di 700 mm)		
D10 A 1 METRO	Ø 220 mm					
D50 A 1 METRO	Ø 150 mm					
CRI	98					
R9	97					
Rf	98					
Rg	102					
DIAMETRO ESTERNO DELLA TESTATA	445 mm					
SISTEMA DI ROTAZIONE	3°Asse					
ROTAZIONE TESTATA > 360°	✓					
VERSIONE O PREDISPOSIZIONE TELECAMERA DIGITALE 4K	✓					
DISPLAY TOUCH A COLORI	✓					
SENSORE OTTICO	✓					
PESO TESTATA	5,4 kg - 5,6 kg versione con telecamera integrata					
PESO LAMPADA	Testata con braccio: 12,5 kg c.a - Lampada con applicazione a soffitto: 25 kg c.a					

I dati tecnici riportati rappresentano valori tipici soggetti a tolleranza
Maggiori informazioni presenti nel manuale d'uso

* Valori riferiti alla versione THEIATECH®



ACCESSORI	CODICE
Alimentatore lampada B75	550175
Kit Cam Lamp	550300
Pedalino WIFI	530815
Set USB Extender 10 m (per connessione ethernet fino a 40 m)	510568

VERSIONI B75

B75 - VERSIONE A RIUNITO	CODICE
Lampada B75 braccio 82 cm	55U001000
Lampada B75 con THEIATECH braccio 82 cm	55U011000
Lampada B75 Cam braccio 82 cm	55U101000
Lampada B75 Cam con THEIATECH braccio 82 cm	55U111000

B75 - VERSIONE A SOFFITTO	CODICE
Lampada B75 braccio 82 cm	55C001000
Lampada B75 con THEIATECH braccio 82 cm	55C011000
Lampada B75 CAM braccio 82 cm	55C101000
Lampada B75 CAM con THEIATECH braccio 82 cm	55C111000

B75 VERSIONE STATIVO	CODICE
Lampada B75 braccio 82 cm	55S003000
Lampada B75 Cam braccio 82 cm	55S103000

Nota: Tutte le lampade sono disponibili anche con braccio da 60 cm e 96 cm



EVA

NUOVA LUCE
SULLE PRESTAZIONI
ODONTOIATRICHE



EVA TUNABLE WHITE

EVA crea la luce perfetta per un equilibrio di visione ideale tra colori e profondità. Consente di distinguere i minimi dettagli di tessuti, contorni e superfici in uno spot ellittico specifico per il cavo orale.

EVA inaugura una **nuova era tecnologica che offre** il più alto standard di confort visivo ed esperienza di luce all'équipe medica e al paziente.



QUATTRO TEMPERATURE COLORE




CONSIGLIATA PER
LA PRESA COLORE
IN ODONTOIATRIA,
PROTESICA E
CONSERVATIVA.



CONSIGLIATA
PER CHIRURGIA,
ORTODONZIA,
CONSERVATIVA E
PAZIENTI PEDIATRICI.



CONSIGLIATA
PER CHIRURGIA.



FUNZIONE
COMPOSARE
PER EVITARE
L'INDURIMENTO
DEI COMPOSITI.

EVA SUNLIGHT

RICREA FEDELMENTE LO SPETTRO DELLA LUCE SOLARE*

EVA Sunlight installa una nuova generazione di LED Sunlike a spettro solare* per beneficiare di tutti i vantaggi di una illuminazione, resa colore e sensazione di benessere simili a quelle naturali del sole. Guida il professionista in una visione di dettaglio sempre più accurata, efficiente e confortevole.

La gemma luminosa sulla testata indica all'operatore il livello di illuminamento in uso.



TECNOLOGIA SUNLIKE

**Riferito allo spettro visibile.*

EVA CAM

LA LAMPADA ODONTOIATRICA
CON TELECAMERA INTEGRATA
PROGETTATA DAI DENTISTI PER I DENTISTI



TELECAMERA INTEGRATA



EVA CAM è la lampada operatoria con telecamera integrata disponibile nelle versioni **SUNLIGHT** e **TUNABLE WHITE**. Ideale per fotografare, filmare, confrontare e condividere foto e video sia live che a distanza.

IL SISTEMA ALL-IN-FOCUS O FOCUS MANUALE

- Stabile e ampio campo di messa a fuoco
- Esatta messa a fuoco del punto di interesse
- Minore necessità di movimentare la lampada rispetto all'autofocus



CARATTERISTICHE

- Software nativo facile e intuitivo per Windows e Mac
- Accesso e condivisione del materiale video e fotografico via mail su qualsiasi device, senza necessità di video editing
- Comando a pedale con cavo o Wireless (opzionale)

RISOLUZIONE	4K
FORMATO VIDEO	MP4
FORMATO FOTO	JPG
OTTICA DI SERIE	25 mm

EVA CAM È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VERSIONI:

- TheiaTech
- Riunito e Soffitto
- Joystick, auto-on e sensore

EVA CAM THEIATECH®

L'integrazione di 54 LED nel braccio posteriore di EVA permette la sincronizzazione dell'intensità luminosa delle due sorgenti per una visione bilanciata nella zona pre-operatoria riducendo l'affaticamento visivo e posturale di medico, assistente e paziente per le repentine variazioni di luce e posizione.



DESIGN

PATENT PENDING N. EP20172786.4



Rotazione della Testata

> 360° per illuminare ogni angolo del cavo orale



Impronte soft touch

per un'impugnatura facile e sicura



Bracci a sezione rettangolare

per una linea più moderna



Maniglie

estraibili e autoclavabili

La gemma luminosa

offre un immediato riscontro visivo del livello di illuminamento e della temperatura colore



SPECIFICHE TECNICHE

	EVA SUNLIGHT		EVA TUNABLE WHITE		
	5000K	4000K	5000K	5700K	COMPOSARE
ALIMENTAZIONE AC	24 Vac 50/60 Hz - 26 VA (40VA)**				
ALIMENTAZIONE DC	32 Vdc 14 VA (28VA)**				
DIMENSIONI SPOT (ALLA DISTANZA DI 700 MM)	190x100	190x100			
LUX (ALLA DISTANZA DI 700 MM)	60.000	60.000	60.000	60.000	11.000
OMBRA NETTA S-FX	10x5mm	10x5mm			
TEMPERATURA COLORE (K)	5000	4000	5000	5700	2700
CRI	97	95	95	96	96
Rf	97	93			
Rg	100	102			
SISTEMA DI ROTAZIONE	3°Asse	3°Asse			
ROTAZIONE TESTATA > 360°	●	●			
MEMORIZZAZIONE ULTIMO LIVELLO ILLUMINAMENTO	●	●			
SEGNALATORE VISIVO LUX (GEMMA)	●	●			
SEGNALATORE VISIVO TEMPERATURA COLORE (GEMMA)		●			

Dispositivo Medico - Classe 1
Garanzia soggetta a limitazioni. Verificare le condizioni generali di vendita e manuale d'uso.

*I dati tecnici riportati rappresentano valori tipici soggetti a tolleranza
** Valori riferiti alla versione THEIATECH®

VERSIONI EVA

EVA TW - VERSIONE A RIUNITO	CODICE
Lampada EVA TW braccio 82 cm versione a riunito con joystick	5U1300000
Lampada EVA TW braccio 82 cm versione a riunito con sensore	5U1302000
Lampada EVA TW THEIA TECH braccio 82 cm versione a riunito con joystick	5U1400000
Lampada EVA TW THEIA TECH braccio 82 cm versione a riunito con sensore	5U1402000

EVA TW - VERSIONE A SOFFITTO	CODICE
Lampada EVA TW braccio 82 cm versione a soffitto con joystick	5C1300000
Lampada EVA TW braccio 82 cm versione a soffitto con sensore	5C1302000
Lampada EVA TW THEIA TECH braccio 82 cm versione a soffitto con joystick	5C1400000
Lampada EVA TW THEIA TECH braccio 82 cm versione a soffitto con sensore	5C1402000

EVA SL - VERSIONE A RIUNITO	CODICE
Lampada EVA SL braccio 82 cm versione a riunito con joystick	5U1310000
Lampada EVA SL braccio 82 cm versione a riunito con sensore	5U1312000
Lampada EVA SL THEIA TECH braccio 82 cm versione a riunito con joystick	5U1410000
Lampada EVA SL THEIA TECH braccio 82 cm versione a riunito con sensore	5U1412000

EVA SL - VERSIONE A SOFFITTO	CODICE
Lampada EVA SL braccio 82 cm versione a soffitto con joystick	5C1310000
Lampada EVA SL braccio 82 cm versione a soffitto con sensore	5C1312000
Lampada EVA SL THEIA TECH braccio 82 cm versione a soffitto con joystick	5C1410000
Lampada EVA SL THEIA TECH braccio 82 cm versione a soffitto con sensore	5C1412000

Nota: Tutte le lampade sono disponibili anche con braccio da 60 cm e 96 cm

VERSIONI EVA

EVA CAM TW - TELECAMERA 4K - VERSIONE A RIUNITO	CODICE
Lampada EVA CAM 4K TW braccio 82 cm versione a riunito con joystick	5U1360100
Lampada EVA CAM 4K TW braccio 82 cm versione a riunito con sensore	5U1362100
Lampada EVA CAM 4K TW THEIA TECH braccio 82 cm versione a riunito con joystick	5U1460100
Lampada EVA CAM 4K TW THEIA TECH braccio 82 cm versione a riunito con sensore	5U1462100

EVA CAM TW - TELECAMERA 4K - VERSIONE A SOFFITTO	CODICE
Lampada EVA CAM 4K TW braccio 82cm versione a soffitto con joystick	5C1360000
Lampada EVA CAM 4K TW braccio 82cm versione a soffitto con sensore	5C1362000
Lampada EVA CAM 4K TW THEIA TECH braccio 82 cm versione a soffitto con joystick	5C1460000
Lampada EVA CAM 4K TW THEIA TECH braccio 82 cm versione a soffitto con sensore	5C1462000

EVA CAM SL - TELECAMERA 4K - VERSIONE A RIUNITO	CODICE
Lampada EVA CAM SL 4K braccio 82 cm versione a riunito con joystick	5U1370100
Lampada EVA CAM SL 4K braccio 82 cm versione a riunito con sensore	5U1372100
Lampada EVA CAM SL 4K THEIA TECH braccio 82 cm versione a riunito con joystick	5U1470100
Lampada EVA CAM SL 4K THEIA TECH braccio 82 cm versione a riunito con sensore	5U1472100

EVA CAM SL - TELECAMERA 4K - VERSIONE A SOFFITTO	CODICE
Lampada EVA SL CAM 4K braccio 82 cm versione a soffitto con joystick	5C1370000
Lampada EVA SL CAM 4K braccio 82 cm versione a soffitto con sensore	5C1372000
Lampada EVA SL CAM 4K THEIA TECH braccio 82 cm versione a soffitto con joystick	5C1470000
Lampada EVA SL CAM 4K THEIA TECH braccio 82 cm versione a soffitto con sensore	5C1472000

Nota: Tutte le lampade sono disponibili anche con braccio da 60 cm e 96 cm

VERSIONI EVA

EVA - VERSIONE STATIVO	CODICE
Lampada EVA TW con joystick versione stativo	5S2000000
Lampada EVA SL con joystick versione stativo	5S2010000
Lampada EVA TW con sensore versione stativo	5S2002000
Lampada EVA SL con sensore versione stativo	5S2012000
Lampada EVA CAM 4K TW con joystick versione stativo	5S2060000
Lampada EVA CAM 4K TW con sensore versione stativo	5S2062000
Lampada EVA CAM 4K SL con joystick versione stativo	5S2070000
Lampada EVA CAM 4K SL con sensore versione stativo	5S2072000

FARO SCREEN



Installazione facile e rapida

grazie al montaggio a scatto con clip "plug & play".

Lo specchio può essere

istantaneamente oscurato ruotando la placca anteriore.

DESIGN E PRATICITÀ IN UN SOLO OPTIONAL

Ideato appositamente per la lampada **EVA**, **FARO Screen** migliora la comunicazione con il paziente evitando eventuali contaminazioni alla testata.

Lo specchio, removibile con un semplice click, agevola il medico ad un'interazione chiara e condivisa con il paziente per:

- **INFORMARE SULLE PATOLOGIE**
- **SPIEGARE LE TERAPIE**
- **CAPIRE LE ASPETTATIVE DEL CLIENTE**

DISPONIBILITÀ

Schermo con specchio per protezione testata EVA

CODICE

510135



L'INNOVATIVO SISTEMA D'ILLUMINAZIONE
A LED CHE MIGLIORA LA VISIBILITÀ NELL'AREA
DI LAVORO DELLO STUDIO ODONTOIATRICO



THEIATECH è l'innovativo sistema di illuminazione a LED che migliora la visibilità della zona pre-operatoria, bilanciando l'illuminamento delle aree dello studio dentale e **riducendo l'affaticamento visivo del medico**.

THEIATECH è stata sviluppata da FARO S.p.A. per lavorare insieme ad EVA: la regolazione del livello di illuminamento avviene in sincrono con quello della testata in modo da garantire sempre un'**illuminazione uniforme su tutta l'area di lavoro**.



—
**Accensione e spegnimento in sincrono
con la testata** (oppure in autonomia)

—
**Memorizzazione automatica
dell'illuminamento**

—
**La zona degli strumenti viene illuminata
eliminando le brusche variazioni di luce.**

+1.500 LUX

DISPONIBILITÀ	PAGINA
Lampada EVA SL THEIATECH - Lampada EVA TW THEIATECH	17
Lampada EVA CAM 4K SL THEIATECH - Lampada EVA CAM 4K TW THEIATECH	18

Sidèrea SUNLIGHT

PLAFONIERA LED
ODONTOIATRICA

LA PRIMA PLAFONIERA "A SPETTRO SOLARE" *
IN GRADO DI RIPRODURRE LA STESSA QUALITÀ
DELLA LUCE NATURALE DEL SOLE.

UNA LUCE ARTIFICIALE CHE SI AVVICINI QUALITATIVAMENTE A QUELLA SOLARE

è quindi la soluzione ideale per il dentista
che desideri riconoscere ogni dettaglio del
campo orale **per operare in totale sicurezza
e benessere psico-fisico, visivo e posturale**
di se stesso, della sua equipe e del paziente.

LUCE MULTIDIREZIONALE


per un'illuminazione sempre omogenea e
proporzionata dell'ambiente, **evitando sia le
zone d'ombra che l'effetto "caverna"**.

GARANZIA
24 MESI




**6500 K ILLUMINAZIONE DIRETTA E
4000 K ILLUMINAZIONE INDIRETTA,**
per la creazione dell'ambiente più adeguato
alle esigenze del professionista.


SPETTRO
LUCE SOLARE




SPETTRO
LAMPADINE A LED IN COMMERCIO



SPETTRO SIDÈREA SUNLIGHT



*Riferito allo spettro visibile.



INTENSITÀ DI LUCE REGOLABILE


in base alle condizioni dello studio e durata della pratica, grazie a:

RADIOCOMANDO

5 scenari di luce pre-configurati da FARO e riscrivibili dall'utente.



DISPONIBILITÀ	CODICE
SIDÈREA plafoniera LED odontoiatrica	540000000
SIDÈREA ^{slim} plafoniera LED odontoiatrica	540100000



SPECIFICHE TECNICHE *

SPECIFICHE GENERALI *	SIDÈREA SUNLIGHT	SIDÈREA SUNLIGHT SLIM
POTENZA	Max 300 W	Max 200 W
DIMENSIONI	1.605 x 645 mm	1.030 x 645 mm
PESO	18 Kg	14.5 Kg
ILLUMINAMENTO	Fino a 3.000 LUX (alla distanza di 1.4 m)	Fino a 2.200 LUX (alla distanza di 1.4 m)
TEMPERATURA COLORE	Diretta 6.500 K	
TM 30	Rf 97.3 Rg 100.3	
UGR	<10	
MEMORIZZAZIONE DELL'ULTIMO LIVELLO DI ILLUMINAMENTO UTILIZZATO	•	•
NO FLICKER SYSTEM	•	•

Conforme alle norme EN 12464-1 ed EN 62471.

*(I dati tecnici riportati rappresentano valori tipici soggetti a tolleranza).

PLAFONIERA LED
ODONTOIATRICA

Sidèrea 3KL

BACTERIAL KILLER



BENESSERE E SICUREZZA IN UN'UNICA PLAFONIERA

Sidèrea BKL è la prima plafoniera FARO che unisce il comfort dell'illuminazione a spettro solare alla disinfezione delle superfici con la tecnologia a **LED near-UVA** in grado di **abbattere la presenza di batteri e virus** nello studio dentistico.


EFFICACIA DIMOSTRATA IN LABORATORIO

Testata sul **virus SARS-COV-2** ed i **batteri ESCHERICHIA COLI** e **STAPHYLOCOCCUS AUREUS** all'interno dei Dipartimenti di Medicina Molecolare e dello Sviluppo e di Biotecnologie Mediche dell'Università di Siena



GARANZIA
24 MESI





ILLUMINAZIONE DIRETTA E INDIRETTA

Luce multidirezionale per un'illuminazione sempre omogenea e proporzionata dell'ambiente.

LUCE A SPETTRO SOLARE SUNLIGHT PER UNA MAGGIORE DEFINIZIONE E VISIONE DEI DETTAGLI

Sidèrea BKL **garantisce un'illuminazione più realistica a spettro solare*** con doppio illuminante per offrire un'illuminazione omogenea e proporzionata evitando sia le zone d'ombra che l'effetto caverna.

TECNOLOGIA A LED CON RAGGI NEAR-UVA CONTRO SARS-COV-2 E PER RIDURRE LA CARICA MICROBICA

Le caratteristiche illuminotecniche si completano con la **funzione di disinfezione a raggi near-UVA**, trasformando così la plafoniera in uno strumento per **prevenire e ridurre il rischio di contaminazione crociata** da virus e batteri in ambienti chiusi.

FUNZIONE DI DISINFEZIONE: TRE TIPOLOGIE DI CICLI DEDICATI



CICLO BREVE	15 MINUTI
CICLO MEDIO	90 MINUTI
CICLO LUNGO	180 MINUTI



PERSONALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAMENTO

Intensità di luce regolabile in base alle condizioni dello studio e durata della pratica, grazie al **Radiocomando** con 5 scenari di luce pre-configurati da FARO e riscrivibili dall'utente.

*Riferito allo spettro visibile.

DISPONIBILITÀ	CODICE
SIDÈREA BKL plafoniera LED odontoiatrica	54020000

SPECIFICHE TECNICHE *

SPECIFICHE GENERALI *	MODALITÀ SUNLIGHT	MODALITÀ BKL
POTENZA	200 W	300 W
DIMENSIONI	1.605 x 645 mm	
PESO	18 Kg	
ILLUMINAMENTO	Fino a 2.200 LUX (alla distanza di 1,4 m)	N/A
TEMPERATURA COLORE	6.500 K	N/A
TM 30	Rf 97.3 Rg 100.3	N/A
UGR	<10	N/A
MEMORIZZAZIONE DELL'ULTIMO LIVELLO DI ILLUMINAMENTO	●	N/A
NO FLICKER SYSTEM	●	N/A
NUMERO CICLI DISINFEZIONE	N/A	3
MASSIMA EFFICACIA DISINFETTANTE **	N/A	99,5
PROGRAMMAZIONE CICLI DI DISINFEZIONE	N/A	●
CONNESSIONE WIFI	N/A	●
CLASSE DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO EN 62471	0	2

* I dati tecnici riportati, salvo diversa indicazione, si riferiscono alla modalità sunlight e rappresentano valori tipici soggetti a tolleranza.

Regolamenti RED directive 2014/53/EU

** Departement of Molecular and Developmental Medicine: EVALUATION OF VIRUCIDE ACTIVITY AGAINST SARS-COV-2 OF nUVA CEILING LAMP BY FARO - TEST ON nUVA-A CEILING LAMP BY FARO.

SISTEMA LUCE

LE TRE LUCI CHE DIALOGANO

Le tre fonti luminose che lavorano in sincronizzazione per creare il giusto equilibrio di luce nello studio.

SISTEMA DI SINCRONIZZAZIONE

BREVETTATO FARO

PATENT PENDING N. IT202017000070648

1 SIDÈREA SUNLIGHT

PLAFONIERA LED

La prima plafoniera "a spettro solare" in grado di riprodurre la stessa qualità della luce naturale del sole



2 EVA - EVA CAM

LAMPADA LED OPERATORIA

La lampada operatoria che riproduce fino al 95% dello spettro solare, garantendo la migliore presa colore.



3 THEIATECH

LAMPADA LED PRE-OPERATORIA

Il sistema di illuminazione che migliora la visibilità nell'area di lavoro, riducendo lo stress visivo.




#3LUCICHEDIALOGANO

1 SIDÈREA SUNLIGHT

2 EVA CAM

3 THEIATECH



COMPOSIZIONE

PAGINA

EVA lampada LED operatoria

12

THEIATECH lampada LED pre-operatoria

21

SIDÈREA plafoniera LED odontoiatrica

22




ZIVA


PLAFONIERA LED
ODONTOIATRICA

LA SOLUZIONE IDEALE PER COLORO
CHE CERCANO UNA PLAFONIERA
CON ELEVATE PRESTAZIONI
AD UN PREZZO COMPETITIVO.





L'innovativo sistema di fissaggio magnetico rende l'installazione a plafone estremamente facile ed intuitiva, mentre il "Kit Sospensione"* permette di convertire facilmente ZIVA in una plafoniera a sospensione, consentendone la collocazione di ZIVA su qualsiasi tipologia di soffitto. Estremamente intuitiva e di facile utilizzo l'apposita App, compatibile con i sistemi operativi iOS e Android, consentirà all'operatore sia di selezionare il livello ottimale di luce che di memorizzare e utilizzare gli scenari configurati.



DISPONIBILITÀ

CODICE

ZIVA plafoniera LED odontoiatrica

540300000

Accessori: Kit Sospensione

540320

SPECIFICHE TECNICHE **

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220/240 Va – 50/60 Hz
POTENZA	Max 240 W
DIMENSIONI	935x603x48 mm
PESO	8 Kg
ILLUMINAMENTO	Fino a 3.100 Lux (alla distanza di 1.45 m)
TEMPERATURA COLORE	5.500 K
RESA CROMATICA	> 90

* Optional

** (I dati tecnici riportati rappresentano valori tipici soggetti a tolleranza)

Prodotto Conforme alla Direttiva 2015/53/EU

MAIA



LED TECH

TECNOLOGIA E DESIGN FARO ACCESSIBILI A TUTTI

K	5.000 K*
S-FX	ellisse di 9x6 mm*
LUX	Fino a 50.000*

*(valori tipici soggetti a tolleranza)

COLORI DISPONIBILI:




La soluzione ideale per chi cerca una lampada scialitica LED di elevate prestazioni ad un prezzo competitivo. Progetto ottico e design brevetto Faro.

MAIA è provvista di nuova scheda elettronica per una perfetta compatibilità con i sistemi di acquisizione video e gli strumenti diagnostici.

**GARANZIA
12 MESI**

CE Dispositivo Medico conforme
alla direttiva 93/42/CEE
FARO S.p.A.: Via Faro, 15
20876 Ornago (Italy)


DESIGN



Maniglie
estraibili e
autoclavabili

ROTAZIONE 2-D OPPURE 3-D OPZIONALE

In opzione è disponibile il sistema di rotazione sul terzo asse 3-D che consente di raggiungere un miglior posizionamento del fascio luminoso.



ELETTRONICA DI CONTROLLO



Accensione e spegnimento con interruttore o sensore posto sulla testata

Memorizzazione automatica dell'illuminamento utilizzato, dopo aver spento il riunito e dopo la funzione risciacquo.

OPTIONAL

CONTROLLO REMOTO che, dalla faretra o dal pedale, consente di replicare tutte le funzioni dell'interruttore

ROTAZIONE SU TRE ASSI

ESTENSIONE DELLA GARANZIA A 24 MESI

GAMMA COMPLETA DI COLORI RAL




SPECIFICHE TECNICHE *

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORE	230 Vac 50/60 Hz
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SENZA TRASFORMATORE	17-24 Vac 50-60 Hz 22-35 Vdc
POTENZA ASSORBITA	Max 9 VA
ILLUMINAMENTO (LUX)	Da 3.000 (*) fino a 50.000 (*) (alla distanza di 700 mm)
RF	91 (*) / 5000 K (*)
DIMENSIONI SPOT LUMINOSO	170 x 95 mm (alla distanza di 700 mm)
FONTE LUMINOSA	2 LED
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Dissipatore statico (non necessita di ventilatore)
MANIGLIE	Estraibili e autoclavabili

Dispositivo Medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. - Dispositivi medici - classe I
Norme applicate: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 62471; Garanzia 12 mesi
*(I dati tecnici riportati rappresentano valori tipici soggetti a tolleranza)

VERSIONI MAIA



LAMPADA MAIA


BRACCIO 75 E 90 CM

VERSIONE A RIUNITO

Disponibile con controlli da faretra,
con sensore di prossimità,
con o senza trasformatore.

DISPONIBILE ANCHE CON
MOVIMENTO SU 3° ASSE

MAIA 75 A RIUNITO SENZA TRASFORMATORE	CODICE
Lampada MAIA braccio 75 cm senza trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito	320010300
Lampada MAIA braccio 75 cm senza trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione per riunito auto-on	322010300
Lampada MAIA braccio 75 cm senza trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito con sensore	320110300
MAIA 90 A RIUNITO SENZA TRASFORMATORE	CODICE
Lampada MAIA braccio 90 cm senza trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito	320020300
Lampada MAIA braccio 90 cm senza trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito on/off faretra	322020300
Lampada MAIA braccio 90 cm senza trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito con sensore	320120300
MAIA 75 A RIUNITO CON TRASFORMATORE	CODICE
Lampada MAIA braccio 75 cm con trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito	320410300
Lampada MAIA braccio 75 cm con trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito auto-on	322410300
Lampada MAIA braccio 75 cm con trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito con sensore	320510300
MAIA 90 A RIUNITO CON TRASFORMATORE	CODICE
Lampada MAIA braccio 90 cm con trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito	320420300
Lampada MAIA braccio 90 cm con trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito auto-on	322420300
Lampada MAIA braccio 90 cm con trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione da riunito con sensore	320520300



LAMPADA MAIA BRACCIO 75 E 90 CM VERSIONE A SOFFITTO

Disponibile con sensore di prossimità, con o senza trasformatore.

DISPONIBILE ANCHE CON MOVIMENTO SU 3° ASSE

MAIA 75 A SOFFITTO SENZA TRASFORMATORE	CODICE
Lampada MAIA braccio 75 cm senza trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione a soffitto	325010300
Lampada MAIA braccio 75 cm senza trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione a soffitto con sensore	325110300
MAIA 90 A SOFFITTO SENZA TRASFORMATORE	CODICE
Lampada MAIA braccio 90 cm senza trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione a soffitto	325020300
Lampada MAIA braccio 90 cm senza trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione a soffitto con sensore	325120300
MAIA 75 A SOFFITTO CON TRASFORMATORE	CODICE
Lampada MAIA braccio 75 cm con trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione a soffitto	325410300
Lampada MAIA braccio 75 cm con trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione a soffitto con sensore	325510300
MAIA 90 A SOFFITTO CON TRASFORMATORE	CODICE
Lampada MAIA braccio 90 cm con trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione a soffitto	325420300
Lampada MAIA braccio 90 cm con trasformatore con maniglie aperte sterilizzabili versione a soffitto con sensore	325520300
MAIA VERSIONE A STATIVO	CODICE
Lampada MAIA con joystick versione stativo	309110000
Lampada MAIA con sensore versione stativo	309111000

MP3020

LAMPADA LED MEDICALE

LED TECH

SPOT GRANDE PER UNA AMPIA VERSATILITÀ D'IMPIEGO

K

5.000 K*

S-FX

ellisse di 9x6 mm*


LUX

da 3.000 a 35.000*

*(valori tipici soggetti a tolleranza)

Una potente lampada scialitica a tecnologia LED avanzata, con un campo illuminato di ben 300 x 200 mm (con lampada posta a 1 m di distanza), specificamente progettata per diversi utilizzi, in particolare nei settori:

- MEDICO
- VETERINARIO
- PODOLOGICO
- ESTETICO




GARANZIA
12 MESI




Dispositivo Medico conforme
alla direttiva 93/42/CEE
FARO S.p.A.: Via Faro, 15
20876 Ornago (Italy)


Grazie all'ampia gamma di accessori, MP3020 è disponibile per applicazioni a RIUNITO, a PARETE, a SOFFITTO e a PAVIMENTO.



**APPLICAZIONE
A PARETE**



**APPLICAZIONE
A SOFFITTO**



**APPLICAZIONE
A PAVIMENTO**



DISPONIBILITÀ	CODICE
Lampada MP3020 TS L = 810 on-off - a riunito	46U010000
Lampada MP3020 TS L = 810 on-off - a soffitto	46C010000
Lampada MP3020 con joystick versione stativo	46S260000


DESIGN



Maniglie
estraibili e
autoclavabili

ROTAZIONE 3-D

Il perfetto bilanciamento, combinato con l'esclusivo sistema di rotazione 3-D brevettato della testa su asse ottico, assicura la migliore precisione dell'orientamento del fascio luminoso riducendo il rischio di abbagliamento.



ELETTRONICA DI CONTROLLO



Accensione e controllo
tramite joystick sulla
testata

**Memorizzazione automatica
dell'illuminamento** utilizzato,
dopo aver spento il riunito

**Versione con accensione
e spegnimento** dalla
faretra o dal pedale

**Segnalazione
sonora all'illuminamento**
minimo e massimo

Regolazione elettronica
dell'illuminamento con
microprocessore

SPECIFICHE TECNICHE *

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	24Vac 50/60Hz - 24Vdc
POTENZA ASSORBITA	max 9 VA
LUX	da 3.000 a 35.000 (alla distanza di 1 m)
DIMENSIONI SPOT LUMINOSO	300 x 200 mm (alla distanza di 1 m)
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	dissipatore statico (non necessita di ventilatore)

Dispositivi medici - classe I - Norme applicate: EN 60601-1, EN 60601-1-2; Garanzia 12 mesi
*(I dati tecnici riportati rappresentano valori tipici soggetti a tolleranza)

OPTIONAL

ALIMENTATORE ESTERNO

Alimentatore esterno "world wide range" che consente alle lampade LED FARO senza trasformatore di collegarsi anche direttamente alla rete. L'alimentatore può essere facilmente collocato nel riunito o nell'applicazione a soffitto.



ALIMENTATORE ESTERNO

530460

POLIBLOCK

SPECIFICO PER MAIA E MP 3020

Filtro anti-polimerizzazione dei compositi

- SEMPLICE DA APPLICARE
- MODIFICA LO SPETTRO DI EMISSIONE LUMINOSO EVITANDO L'ATTIVAZIONE DEI COMPOSITI
- RIDUCE L'EFFETTO POLIMERIZZANTE DI OLTRE IL 99,9% SU RESINE CON FOTOATTIVATORE SENSIBILE TRA I 360 E I 520 NM
- STERILIZZABILE A 121°C (GARANTITO FINO A 40 CICLI)



POLIBLOCK - FILTRO ANTIPOLIMERIZZAZIONE

310215



OPTIONAL EVA CAM	CODICE
KIT 4.0 per versione a riunito	530255
KIT 4.0 per versione a soffitto	530256
Connettore USB - Ethernet	530253
Cavo USB 2.0 prolunga 10 m	510563
Pedalino WIFI	530815
Set USB Extender 10 m (per connessione ethernet fino a 40 m)	510568

OPTIONAL EVA	CODICE
FARO SCREEN	510135
ALIMENTATORE	530460



OPTIONAL MAIA	CODICE
Alimentatore Esterno	530460
POLIBLOCK - Filtro antipolimerizzazione	310215


OPTIONAL MP3020	CODICE
Alimentatore Esterno	530460
POLIBLOCK - Filtro antipolimerizzazione	310215

FARO



FARO // CATALOGO GENERALE

SOLUZIONI PER L'ODONTOIATRIA
ED IL LABORATORIO



SET DI APPLICAZIONI
E COMPLEMENTI

APPLICAZIONI A SOFFITTO

Applicazioni a soffitto (con o senza trasformatore) complete di plafoniera, colonna Ø 60 mm con bussola per perno Ø 35 mm. I tasselli da M8 X 50 mm con cui vengono fornite hanno una portata di 400 Kg (valore garantito per applicazioni in un muro di calcestruzzo compattato).



SET SENZA TRASFORMATORE

CODICE

Set applicazione a soffitto senza trasformatore (410510), con colonna da 130 cm (300761) e coperchio plafoniera (408601)

KT300750

Set applicazione a soffitto senza trasformatore (410510), con colonna da 170 cm (300782) e coperchio plafoniera (408601)

KT300780

SET CON TRASFORMATORE PER LED

CODICE

Set applicazione a soffitto con trasformatore 220V (408770), colonna da 130 cm (300761) e coperchio plafoniera (408601)

KT300810

Set applicazione a soffitto con trasformatore 220V (408770), colonna da 170 cm (300782) e coperchio plafoniera (408601)

KT300815

SET APPLICAZIONE A SOFFITTO PER EVA CON THEIATECH

CODICE

Set applicazione a soffitto con trasformatore 230V (408775), colonna da 130 cm (300761) e coperchio plafoniera (408601)

KT300910

Set applicazione a soffitto con trasformatore 230V (408775), colonna da 170 cm (300782) e coperchio plafoniera (408601)

KT300915

SET APPLICAZIONE A SOFFITTO PER LAMPADA B75 - NEW

CODICE

Kit applicazione a soffitto colonna 130 cm

KT550130

Kit applicazione a soffitto colonna 170 cm

KT550170

Kit di adattamento colonna per applicazione a soffitto e lampada FARO già installata

550275


SET CON 2 TRASFORMATORI PER LED	CODICE
Set applicazione a soffitto con 2 trasformatori per lampade a LED (408780), colonna da 130 cm (300761) e coperchio plafoniera (408601)	KT300821
Set applicazione a soffitto con 2 trasformatori per lampade a LED (408780), colonna da 170 cm (300782) e coperchio plafoniera (408601)	KT300825

COMPONENTI	CODICE
Gruppo colonna da 130 cm Ø 60 cm	300761
Gruppo colonna da 170 cm Ø 60 cm	300782
Coperchio plafoniera per applicazione a soffitto	408601
Applicazione a soffitto senza trasformatore	410510
Applicazione a soffitto con 1 trasformatore 230 V per lampada LED EVA con THEIA TECH	408775
Applicazione a soffitto con 1 trasformatore 230V per lampada LED	408770
Applicazione a soffitto con 2 trasformatori 230V per lampade a LED	408780

OPTIONAL

PLACCA DI COPERTURA

La rifinitura che permette di nascondere il passaggio della colonna attraverso il controsoffitto.



DISPONIBILITÀ

CODICE

Placca di copertura per controsoffitto

410512

GUIDA DI FISSAGGIO EDIP

La pratica guida di fissaggio che facilita la posa in opera dei Set di applicazione a soffitto.



UNA VOLTA FISSATA ALLA PIASTRA DI BASE, LA GUIDA EDIP SOSTIENE GLI ALTRI COMPONENTI FINO AL SERRAGGIO DEFINITIVO DELLA STRUTTURA.

DISPONIBILITÀ

CODICE

Guida di fissaggio supporto applicazione a soffitto

410513

APPLICAZIONI DUO

"DUO" è un nuovo sistema di fissaggio a soffitto in grado di soddisfare le diverse necessità dello studio medico.


La sua combinazione ergonomica sfrutta al meglio l'area di lavoro, lasciando la più completa libertà di movimento.

In particolare, nella versione con doppia lampada, offre la possibilità di aumentare l'illuminamento del campo operatorio ed incrementare l'effetto scialitico donando maggior comfort al medico e alla sua equipe.



Esempio di montaggio a soffitto di una Lampada Dentale Alogena con un Braccio porta monitor.





APPLICAZIONE DUO	CODICE
DUO - Supporto per applicazione a soffitto doppia di lampade, bracci porta monitor e bracci porta telecamera	410264
Set applicazione a soffitto senza trasformatore (410510), con colonna da 70 cm (300783) e coperchio plafoniera (408601)	KT300884
Set applicazione a soffitto con trasformatore 220V EVA/MAIA (408770), colonna da 70 cm (300783) e coperchio plafoniera (408601)	KT300885
Set applicazione a soffitto con 2 trasformatori per lampade a LED (408780), colonna da 70 cm (300783) e coperchio plafoniera (408601)	KT300886
Set applicazione a soffitto DUO con un 1 trasformatore 230V EVA THEIA (408775), colonna da 70 cm (300783), coperchio plafoniera (408601)	KT300887
Set applicazione a soffitto DUO con un 2 trasformatore 230V EVA THEIA (408795), colonna da 70 cm (300783), coperchio plafoniera (408601)	KT300888

COMPONENTI	CODICE
Colonna standard per applicazione DUO da 70 cm Ø 60 mm	300783

SOLUZIONE ERGONOMICA 1

LAMPADA LED + LAMPADA LED





Per chi pratica la chirurgia, questa soluzione offre la possibilità di aumentare l'illuminamento del campo operatorio ed incrementare l'effetto scialitico donando maggior comfort al medico e alla sua equipe.

CONTROLLA LA LUCE


potenza regolabile da 3.000 a 50.000 Lux su ciascuna lampada.

LUCE DIREZIONABILE


Per illuminare le zone più difficili è possibile controllare le due lampade singolarmente.



S-FX



Dimensione minima dell'ombra netta richiesta dalla normativa: Ø 12 mm



L'effetto scialitico FARO genera un'ellisse di soli 6x3 mm (o di 9x6 mm a seconda dei modelli)

EFFETTO SCIALITICO

L'effetto scialitico del sistema ottico FARO, grazie all'utilizzo di due lampade EVA, viene ulteriormente incrementato.

COMPOSIZIONE

Lampade LED a soffitto (a scelta): **vedi SEZIONE - ILLUMINAZIONE**

Supporto DUO

Set applicazione a soffitto con 2 trasformatori 220V EVA/MAIA (408780), colonna da 70 cm (300783) e coperchio plafoniera (408601)

CODICE

410264

KT300886

SOLUZIONE ERGONOMICA 2

LAMPADA LED + BRACCIO PORTA MONITOR FISSO

I benefici di un sistema completo ed elegante, ottimizzando la vostra postazione.



1 POSIZIONE PRATICA





Schermo fuori dalla vista del paziente con l'eventuale rotazione del braccio.

2 POSIZIONE VIDEO

Consente al paziente di visualizzare film o clip.

3 POSIZIONE DI LAVORO

Schermo regolabile a livello degli occhi per il lavoro, evitando tensioni muscolari.



COMPOSIZIONE

CODICE

Lampade LED a soffitto (a scelta): **vedi SEZIONE - ILLUMINAZIONE**

Braccio fisso porta Monitor mm 400 (verticale) x 200 (orizzontale) HDMI

375011055

Supporto DUO

410264

Set applicazione a soffitto con trasformatore 220V EVA/MAIA (408770), colonna da 70 cm (300783) e coperchio plafoniera (408601)

KT300885





SOLUZIONE ERGONOMICA 3

LAMPADA LED + BRACCIO PORTA MONITOR ARTICOLATO

Con il braccio articolato è possibile muovere il monitor e la lampada nello spazio, secondo le vostre esigenze. Utilizzando le immagini, la comunicazione con il paziente, diventa immediata.



- 1 POSIZIONE TESTATA**
Facilita la comunicazione con il paziente e la spiegazione del trattamento.
- 2 POSIZIONE VIDEO**
Consente al paziente di visualizzare film o clip.
- 3 POSIZIONE DI LAVORO**
Schermo regolabile a livello degli occhi per il lavoro, evitando tensioni muscolari.



COMPOSIZIONE

CODICE

Lampade LED a soffitto (a scelta): **vedi SEZIONE - ILLUMINAZIONE**

-

Braccio articolato porta Monitor 600 mm a soffitto HDMI

375063000

Supporto DUO

410264


Set applicazione a soffitto con trasformatore 220V EVA/MAIA (408770), colonna da 70 cm (300783) e coperchio plafoniera (408601)

KT300885

SOLUZIONE ERGONOMICA 4

LAMPADA LED + BRACCIO PORTA TELECAMERA

Con il braccio porta telecamera potrete registrare i vostri interventi e scattare fotografie da qualsiasi angolazione. L'attacco universale permette l'aggancio della vostra attrezzatura preferita personalizzando la vostra postazione.



1 ADATTABILITÀ

Il sistema di fissaggio universale permette l'installazione di apparecchiature di vostra scelta.

2 PRECISIONE

Il braccio articolato permette ogni movimento con precisione e maneggevolezza per facilitare ogni vostra ripresa.



COMPOSIZIONE

CODICE

Lampade LED a soffitto (a scelta): **vedi SEZIONE - ILLUMINAZIONE**

-

Braccio articolato porta Telecamera 600 mm a soffitto HDMI

303160000

Supporto DUO

410264

Set applicazione a soffitto con trasformatore 220V EVA/MAIA (408770), colonna da 70 cm (300783) e coperchio plafoniera (408601)

KT300885

SOLUZIONE ERGONOMICA 5

BRACCIO PORTA TELECAMERA + BRACCIO PORTA MONITOR

Montaggio a soffitto di un braccio Porta Monitor con un braccio Porta Telecamera.



COMPOSIZIONE	CODICE
Braccio articolato porta Telecamera 600 mm a soffitto HDMI	303160000
Braccio articolato porta Monitor 600 mm a soffitto HDMI	375063000
Supporto DUO	410264
Set applicazione a soffitto senza trasformatore (410510), con colonna da 70 cm (300783) e coperchio plafoniera (408601)	KT300884

NOVITÀ

APPLICAZIONE A STATIVO

**DISPONIBILITÀ****CODICE**

Applicazione a Stativo lampada EVA / MAIA / MP3020

309075

Applicazione a Stativo lampada B75

309050**OPTIONAL**



Supporto porta PC

309035

ALTRE APPLICAZIONI

A PARETE

Supporto per applicazione a parete per bracci porta monitor e lampade.



DISPONIBILITÀ




Supporto per applicazione a parete per lampade e bracci

CODICE

408500

A PAVIMENTO

Supporto per applicazione a pavimento completa di base e colonna Ø 60 mm con bussola per perno Ø 35 mm.



DISPONIBILITÀ

Set applicazione a pavimento completa di base a pavimento (408801) e colonna da 170 cm Ø 60 mm (300782)

CODICE


KT300800

ALTRE APPLICAZIONI



A PALO BRACCIO SINGOLO


Blocchetti fissi porta lampada e porta bracci per colonne Ø 50 e Ø 60 mm.



DISPONIBILITÀ	CODICE
Blocchetto porta lampada per colonna Ø 60 mm	410290
Blocchetto porta braccio per colonna Ø 50 mm	410300
Blocchetto porta braccio per colonna Ø 60 mm	410305

A PALO MULTIBRACCIO

Blocchetti multibraccio a ganascia porta lampada e porta bracci. Il sistema innovativo di aggancio che non necessita di fori.



DISPONIBILITÀ	CODICE
Blocchetto multibraccio fine colonna per colonne Ø 45-50 mm	410600
Blocchetto multibraccio per colonne Ø 45-50 mm	410605

BRACCI

PORTA MONITOR/TELECAMERA




Linea completa di bracci porta monitor/telecamera:
una risposta a tutte le esigenze di installazione.


- **REALIZZATI IN ALLUMINIO ESTRUSO E VERNICIATI A LIQUIDO**
- **SOLIDA STRUTTURA PER GARANTIRE ASSENZA DI VIBRAZIONI E MOVIMENTI PRECISI**
- **AMPIA GAMMA PER APPLICAZIONE A RIUNITO E A SOFFITTO**

CONFIGURAZIONE CAVI STANDARD BRACCI PORTA MONITOR HDMI/ALIMENTAZIONE

COLORI DISPONIBILI:




BRACCIO FISSO PORTA MONITOR (PORTATA MAX KG. 6)



DISPONIBILITÀ	CODICE
Braccio fisso porta monitor mm 200 (verticale) x 200 (orizzontale) HDMI	375000055
Braccio fisso porta monitor mm 200 (verticale) x 400 (orizzontale) HDMI	375001055
Braccio fisso porta monitor mm 400 (verticale) x 200 (orizzontale) HDMI	375011055
Braccio fisso porta monitor mm 200 (verticale) x 200 (orizzontale), senza cavi*	375000005
Braccio fisso porta monitor mm 200 (verticale) x 400 (orizzontale), senza cavi*	375001005
Braccio fisso porta monitor mm 400 (verticale) x 200 (orizzontale), senza cavi*	375011005


* (possibilità di configurazione cavi, vedi optional pag. 65)

BRACCIO ARTICOLATO PORTA MONITOR (PORTATA MAX KG. 5)



DISPONIBILITÀ	CODICE
Braccio articolato porta monitor 600 mm HDMI	375055000
Braccio articolato porta monitor 900 mm HDMI	375056000



BRACCIO ARTICOLATO PORTA MONITOR A SOFFITTO (PORTATA MAX KG. 5)



DISPONIBILITÀ	CODICE
Braccio articolato porta monitor 600 mm a soffitto HDMI	375063000

CONFIGURAZIONE CAVI STANDARD BRACCI PORTA TELECAMERA HDMI/ALIMENTAZIONE

BRACCIO ARTICOLATO PORTA TELECAMERA (PORTATA MIN. 400 G. - MAX. 1 KG.)




DISPONIBILITÀ	CODICE
Braccio articolato porta telecamera 600 mm HDMI a riunito o a soffitto (specificare in fase d'ordine)	303160000
Braccio articolato porta telecamera 900 mm HDMI a riunito o a soffitto (specificare in fase d'ordine)	303160100

OPTIONAL

DISPONIBILITÀ	CODICE
Cavo di alimentazione L. 5 m.	303082
Cavo HDMI L. 5 m.	002061205

BRACCI PORTA TRAY



Esperienza ed attenzione alle esigenze del professionista. Bracci completi di tavoletta disponibili in vari modelli, applicabili a riunito o installati su applicazioni a pavimento, che forniscono un piano d'appoggio supplementare.

**PORTATA TRAY FINO A 3 KG
BLOCCANDO LA FRIZIONE**

COLORI DISPONIBILI:



RAL 9002



RAL 9010




RAL 9016



COLORI
SPECIALI




Dispositivo Medico conforme
alla direttiva 93/42/CEE
FARO S.p.A.: Via Faro, 15
20876 Ornago (Italy)

BRACCIO CON TRAY**DISPONIBILITÀ****CODICE**

Braccio articolato 600 mm con tray

302200

Braccio articolato 400 mm con tray

302220**BRACCIO CON TRAY****DISPONIBILITÀ****CODICE**


Braccio articolato con boccola per perno Ø 38 mm

302230**OPTIONAL****DISPONIBILITÀ****CODICE**

Tappetino Tray

302265

BRACCIO CON TRAY E COLONNA PER APPLICAZIONE A RIUNITO





DISPONIBILITÀ

Braccio con tray e colonna per applicazione a riunito

CODICE

302240

BRACCIO CON TRAY E COLONNA PREDISPOSTA PER MONTAGGIO LAMPADA




DISPONIBILITÀ

Braccio con tray e colonna predisposta per montaggio lampada

CODICE

302250

BRACCIO CON TRAY COMPLETO DI BASE A PAVIMENTO E COLONNA





DISPONIBILITÀ

CODICE

Braccio con tray completo di applicazione a pavimento (408801) e colonna speciale

302260

BRACCIO CON TRAY COMPLETO DI BASE A PAVIMENTO E COLONNA PREDISPOSTA PER MONTAGGIO LAMPADA



DISPONIBILITÀ

CODICE

Braccio con tray e colonna predisposta per montaggio lampada completo di applicazione a pavimento (408801) e colonna speciale


302270

SOLUZIONE A SOFFITTO PORTA TRAY

**LAMPADA LED +
BRACCIO PORTA TRAY**

La soluzione più semplice ed ergonomica
per l'installazione di un piano d'appoggio
supplementare.





1 POSIZIONE ALZATA



Nella posizione superiore permette una maggiore flessibilità di movimenti e la raggiungibilità del lavandino.

2 ERGONOMICO

Abbassando il ripiano a 70 cm si otterrà la migliore posizione lavorativa.

3 ILLUMINAZIONE

La giusta posizione per permettere una completa azione del fascio luminoso.



COMPOSIZIONE

CODICE

Lampada LED a soffitto (a scelta): **vedi CATALOGO - ILLUMINAZIONE**

-

Braccio articolato 600 mm con tray

302200

Blocchetto porta lampada per colonna Ø 60 mm

410290

Set applicazione a soffitto con trasformatore 220V EVA/MAIA (408770), colonna da 130 cm (300761) e coperchio plafoniera (408601)

KT300810






FARO // CATALOGO GENERALE

SOLUZIONI PER L'ODONTOIATRIA
ED IL LABORATORIO



STERILIZZAZIONE E
CONFEZIONAMENTO

SELLA II SIGILLATRICE



SELLA II è la termosigillatrice a basso costo di manutenzione, dotata di scheda integrata che regola e mantiene automaticamente la temperatura ottimale.

- TRASFORMATORE INTEGRATO
- TENUTA DELLA SIGILLATURA SECONDO LO STANDARD EUROPEO
- SEGNALE SONORO PER LO STATO DI RISCALDAMENTO
- BASSO COSTO DI MANUTENZIONE

GARANZIA 12 MESI

**DIMENSIONI (PxLxH):
46 x 36 x 17 CM**

**LUNGHEZZA
SIGILLATURA: 300 MM**

**LARGHEZZA
SIGILLATURA: 12 MM**



DISPONIBILITÀ

Termosigillatrice SELLA II

CODICE

700300


SL13 SIGILLATRICE

SL13 è la termosigillatrice dal design elegante e dagli ingombri ridotti che unisce semplicità d'uso ed elevata affidabilità, anche in caso di utilizzo intenso.

- **CONTROLLO ELETTRONICO DELLE FUNZIONI**
- **REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA**
- **SISTEMA DI PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO**
- **STAND-BY AUTOMATICO**

GARANZIA 24 MESI

LUNGHEZZA SIGILLATURA: 300 MM
LARGHEZZA SIGILLATURA: 12 MM



DISPONIBILITÀ	CODICE
Termosigillatrice SL13	700350

INDICATORI CHIMICI

Serie completa di test per il controllo chimico della sterilizzazione in autoclave.

DISPONIBILITÀ	CODICE
Indicatori chimici multiparametro CLASSE 5 (conf. 250 pz.)	708010
Test Bowie & Dick per la verifica della capacità di penetrazione del vapore nei materiali porosi (conf. 20 pz.)	708020
Helix test completo di 125 striscette per la verifica della capacità di penetrazione del vapore nei corpi a lume stretto	739364
Striscette per Helix test CLASSE 2 (conf. 50 pz.)	739235

FARO



FARO // CATALOGO GENERALE

SOLUZIONI PER L'ODONTOIATRIA
ED IL LABORATORIO



STRUMENTAZIONE
DA STUDIO

MT02 L

TURBINA DENTALE

SICURA, AFFIDABILE
ED ERGONOMICA

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A 4 GETTI.

Dotata di un **sistema di spray a 4 getti** assicura un raffreddamento ottimale dello strumento e garantisce la **massima protezione dei tessuti dentali**.

25.000 LUX PER UN'OPERATIVITÀ ANCORA PIÙ SEMPLICE.

Grazie al fotoconduttore ottico che garantisce **25.000 LUX** sulla punta della fresa, la turbina **MT02 L** permette un'**illuminazione del campo operatorio centrata e priva di aloni**, garantendo un riconoscimento sicuro dei margini di preparazione.



Distribuito da:
FARO S.p.A.: Via Faro, 15
20876 Ornago (MB) - Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE


- **POTENZA FINO A 26 W**
- **FUNZIONAMENTO SILENZIOSO E PRECISO**
- **CUSCINETTI A SFERA IN CERAMICA**
- **STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE FINO A 135° C E LAVABILE CON TERMODISINFETTORE**



MT02 L

- Diametro testina: 12,5 mm
- Altezza testina: 14,5 mm
- Potenza: 26 W a soli 3,0 bar
- Spray: a 4 getti
- Fibra ottica: fino a 25.000 LUX
- Forza di tenuta: 30 N

GARANZIA 12 MESI



DISPONIBILITÀ

Turbina MT02 L

CODICE

055001

OPTIONAL



GARANZIA 12 MESI

OPTIONAL

Attacco rapido QC02 LED

CODICE

055501

CORDONI SILICONATI PER TURBINE

Cordone grigio 4 vie elettrificato 1,80 m

058845

Cordone grigio unificato 4 vie elettrificato 1,80 m
(per turbine, Micromotore Modo Infinity unificato e Micromotore MC3)

052200

SERIE MC01 CONTRANGOLI

ELEVATI STANDARD QUALITATIVI,
ERGONOMICI E FUNZIONALI

I contrangoli della serie **MC01** sono **ergonomici**, **funzionali** e costruiti con materiali di altissima qualità per durare nel tempo. Realizzati in conformità ai più **elevati standard qualitativi**, assicurano la massima **efficienza operativa**, proteggendo il vostro investimento.



Distribuito da:
FARO S.p.A.: Via Faro, 15
20876 Ornago (Italy)



MC01 RL

RAPPORTO DI TRASMISSIONE 1:5

Lavoro rapido, grazie alla dimensione ridotta di testina, mandrino e cuscinetti in ceramica.
Lo spray a 3 getti e il filtro d'acqua intercambiabile garantiscono la massima affidabilità.



MC01 GL

RAPPORTO DI TRASMISSIONE 5,4:1

Raffreddamento efficiente grazie all'integrazione dello spray singolo.
Le dimensioni ridotte della testina consentono un migliore accesso.



MC01 BL


RAPPORTO DI TRASMISSIONE 1:1

Efficiente raffreddamento grazie all'integrazione dello spray singolo.
Accesso più semplice grazie alla testina di piccole dimensioni.

- PESO CONTENUTO
- TESTINA PICCOLA, IN ACCIAIO INOSSIDABILE
- MECCANISMO ANTI-RIFLUSSO
- SUPERFICIE ULTRARESISTENTE ED ANTISDRUCCIOLO
- STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE FINO A 135° C
- LAVABILE IN TERMODISINFETTORE
- GARANZIA 18 MESI

DISPONIBILITÀ	CODICE
Contrangolo MC01 RL - 1:5 con luce	235500001
Contrangolo MC01 BL - 1:1 con luce	235500201
Contrangolo MC01 GL - 5,4:1 con luce	235500401

FARO



FARO // CATALOGO GENERALE

SOLUZIONI PER L'ODONTOIATRIA
ED IL LABORATORIO



COMPONENTI
PER RIUNITO


PEDALIERA

LINEA COMPLETA DI
PEDALIERE PER RIUNITO
DENTALE



**GARANZIA
24 MESI**

- **COMANDI A PEDALE CON FUNZIONI:
CHIP AIR, SPRAY E ARIA MOTRICE**
- **ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI DEGLI STRUMENTI, EVITANDO
OGNI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CROCIATA**
- **VERSIONI ELETTRICHE ED ELETTOPNEUMATICHE DOTATE
DI POTENZIOMETRO PER MICROMOTORE**
- **REALIZZAZIONE DI PEDALIERE SPECIALI PER OGNI
ESIGENZA DI LAVORO**



PEDALIERE	CODICE
Pedaliera elettropneumatica (base mm.15 - kg. 2,8)	224900000
Pedaliera elettropneumatica (potenziometro 10 kOhm - base mm.15 - kg. 2,8)	224900001
Pedaliera elettropneumatica (base mm. 20 - kg. 3,5)	224900005
Pedaliera pneumatica (base mm. 15 - kg. 2,8)	224900100
Pedaliera pneumatica (base mm. 20 - kg. 3,5)	224900105
Pedaliera elettrica	224900200

VALVOLE

- LINEA COMPLETA DI VALVOLE. OGNI SINGOLA VALVOLA GESTISCE TUTTE LE ALIMENTAZIONI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI UNO STRUMENTO DINAMICO
- COMPONENTI VALVOLE PER L'ASSEMBLAGGIO DI STADI SUPPLEMENTARI



VALVOLE STRUMENTI A PRESELEZIONE PNEUMATICA	CODICE
1 Valvola a 1 stadio (senza piastre)	223201
2 Valvola a 1 stadio	223202
3 Valvola a 2 stadi	223149
4 Valvola a 3 stadi	223345



VALVOLE STRUMENTI A PRESELEZIONE ELETTRICA C.C.	CODICE
1 Valvola a 1 stadio (senza piastre)	223250
2 Valvola a 1 stadio	223280
3 Valvola a 2 stadi	223290
4 Valvola a 3 stadi	223300



VALVOLE STRUMENTI A PRESELEZIONE ELETTRICA C.A.	CODICE
1 Valvola a 1 stadio (senza piastre)	223255
2 Valvola a 1 stadio	223285
3 Valvola a 2 stadi	223295
4 Valvola a 3 stadi	223305

COMPONENTI



COMPONENTI PER VALVOLE STRUMENTI	CODICE
Tirante filettato 1 stadio (33 mm)	223208
1 Tirante filettato 2 stadi (55 mm)	223166
2 Dado tirante	609025
3 Piastrina di chiusura	223155
4 Piastrina con attacchi alimentazione (solo 1 e 2 stadi)	223146
5 Guarnizione OR piastrina chiusura	055019

COMPONENTISTICA

IDROPNEUMATICA E PNEUMATICA



FILTRI E RIDUTTORI	CODICE
1 Filtro aria 1/8" con elemento filtrante	224800
2 Filtro acqua 1/8" con elemento filtrante	224805
3 Riduttore di pressione aria 1/8" MTG	224801
4 Riduttore di pressione acqua 1/8" MTG	224806



COMPONENTI PER ASSEMBLAGGIO	CODICE
5 Kit assemblaggio gruppi	224803
6 Manometro 0-12 1/8" MTG	224802



ATTACCHI	CODICE
1 Attacco tubo Ø interno 1,5/2,0 mm (per incollaggio)	250103
2 Attacco tubo Ø interno 1,5/2,0 mm (utilizzare guarnizione 250131)	250129



ATTACCHI	CODICE
1 Attacco tubo Ø interno 3,2 mm (per incollaggio)	250102
2 Attacco tubo Ø interno 3,2 mm (utilizzare guarnizione 250131)	250128
1 Attacco tubo Ø interno 2,6 mm (per incollaggio)	250148
2 Attacco tubo Ø interno 2,6 mm (utilizzare guarnizione 250131)	250149



TAPPI E GUARNIZIONI	CODICE
1 Tappo di chiusura (per incollaggio)	250104
2 Tappo di chiusura (utilizzare guarnizione 250131)	250137
3 Guarnizione nylon	250131
4 Guarnizione OR	171005



RUBINETTI	CODICE
1 Rubinetto di regolazione aria e acqua con manopola	118030
2 Rubinetto di regolazione aria e acqua Ø interno 1,6 mm	117070
3 Rubinetto di regolazione aria e acqua Ø interno 2,6 mm	200367
4 Rubinetto di regolazione pinzatubo Ø esterno 3,2 mm	224170




GIUNZIONI	CODICE
1 Giunzione con regolazione scarico	224428
2 Giunzione 3 vie nylon n. 3 tubi Ø interno 1,6 mm	250106
3 Giunzione 3 vie metallico n. 3 tubi Ø interno 1,6 mm	250105
4 Giunzione 3 vie metallico n. 2 tubi Ø interno 2,6 mm n. 1 tubo Ø int. 1,6 mm	250123
5 Giunzione metallica n. 1 tubo Ø interno 3,2 mm - n. 1 tubo Ø interno 1,6 mm	250146



UTILITÀ PER GIUNZIONI	CODICE
1 Corpo universale per giunzione	250029




COMPONENTI VARI - VALVOLE	CODICE
Valvola acqua per selezione strumenti	223400
1 Valvola 3 vie azionamento meccanico	224035
2 Doppia valvola unidirezionale	224265
3 Valvola apertura acqua con aspirazione 60 mm	224639
4 Valvola apertura acqua con aspirazione 10 mm	224679
5 Valvola unidirezionale	224700



COMPONENTI VARI	CODICE
1 Interruttore elettropneumatico	224331
2 Distributore Ø 3,2 - 1,6 mm	234248


FARO





FARO // CATALOGO GENERALE

SOLUZIONI PER L'ODONTOIATRIA
ED IL LABORATORIO



STRUMENTI
DA LABORATORIO

MANIPOLI

DA LABORATORIO E A MARTELLETTO

Una tradizione di affidabilità e robustezza per garantire la massima precisione e potenza.

MANIPOLI DA LABORATORIO

- VELOCITÀ FINO A 22.000 GIRI/MIN
- ROTAZIONE SU CUSCINETTI A SFERA AUTOREGISTRABILI
- DISPONIBILI IN VERSIONI ATTACCO FLESSIBILE, AMERICANO E DUPLEX

MANIPOLI A MARTELLETTO

- STRUTTURA COMPLETAMENTE IN METALLO
- DIMENSIONI CONTENUTE Ø 19,5 MM
- POTENZA DI PERCUSSIONE REGOLABILE



DISPONIBILITÀ	CODICE
Manipolo da laboratorio con pinza Ø 2,35 mm	010000
Manipolo da laboratorio con pinza Ø 3,00 mm	014000
Manipolo da laboratorio attacco flessibile con pinza Ø 2,35 mm	011000
Manipolo da laboratorio attacco USA con pinza Ø 2,35 mm	012000
Manipolo a martelletto attacco slip HM20	020650



FARO S.p.A.: Via Faro, 15
20876 Ornago (Italy)

KIT MOTORI SOSPESI

Una meccanica collaudata ed affidabile per garantire la massima flessibilità in assenza di vibrazioni.

- MOTORE CON DOPPIO ISOLAMENTO
- COPPIA ELEVATA ANCHE A BASSA VELOCITÀ DI ROTAZIONE
- POTENZA 280 W
- VELOCITÀ 22.000 GIRI/MIN
- REOSTATO ELETTRONICO PER GARANTIRE UN'OTTIMA PROGRESSIONE DELLA VELOCITÀ DI ROTAZIONE DEL MOTORE
- VELOCITÀ REOSTATO DA 8.000 A 22.000 GIRI/MIN VERSIONE "CONTRONIC" DA 3.000 A 20.000 GIRI/MIN
- ALBERI FLESSIBILI PARTICOLARMENTE ROBUSTI IN GRADO DI RESISTERE A NOTEVOLI E PROLUNGATE SOLLECITAZIONI



DISPONIBILITÀ	CODICE
Kit Motore sospeso 230/240V (486750) completo di reostato (482200) ed albero flessibile Ø 5 (082250)	KT486100
Kit Motore sospeso 230/240V (486750) completo di reostato (482200) ed albero flessibile Ø 5 rinforzato (082330)	KT486110
Kit Motore sospeso 230/240V (486750) completo di reostato Contronic (482500) ed albero flessibile rinforzato Ø 5 (082330)	KT486550
Kit Motore sospeso 230/240V (486750) completo di reostato (482200)	KT486400
Kit Motore sospeso 230/240V (486750) completo di reostato Contronic (482500)	KT486505
Kit Motore sospeso 230/240V (486750) completo di reostato 240V (482240) ed albero flessibile Ø 5 (082250)	KT486280
Kit Motore sospeso 230/240V (486750) completo di reostato 240V (482240) ed albero flessibile Ø 6 (082400)	KT486281

COMPONENTI	CODICE
Motore sospeso con filtro 230/240V	486750
Reostato	482200
Reostato 240V UK	482240
Reostato "Contronic" a coppia costante	482500

ALBERI FLESSIBILI	CODICE
Albero flessibile Ø 5 l. 950 mm	082250
Albero flessibile Ø 5 rinforzato l. 950 mm	082330
Albero flessibile Ø 6 l. 1100 mm	082400

RICAMBI	CODICE
Carbonicini per motore sospeso	484011
Carbonicini per reostato	458020

NOTE

NOTE

20 horizontal dotted lines for writing notes.



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

FARO S.p.A.

Via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB)
Italy
Tel. +39 039.68781
www.faro.it
comm.italia@faro.it

FARO FRANCE

Avenue de l'Europe - 71 210 ECUISSES
France
Tel. +33 385.779680
www.farofrance.com
farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH

Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179
D-47805 Krefeld - Germany
Tel. +49 2151.936921
www.farodeutschland.de
info@farodeutschland.de

Azienda Certificata



ISO 9001



ISO 13485

INFO LINE:

